


Sicherheitsstufen



Sicherheitsstufe 1

(empfohlen für allgemeines Schriftgut)

bei Streifenschnitt: max. 12 mm Streifenbreite



bei Cross Cut: max. 1000 mm² Partikelfläche

Sicherheitsstufe 2

(empfohlen für internes, nicht besonders vertrauliches Schriftgut)

bei Streifenschnitt: max. 6 mm Streifenbreite

bei Cross Cut: max. 400 mm² Partikelfläche



Sicherheitsstufe 3

(empfohlen für vertrauliches Schriftgut)

bei Streifenschnitt: max. 2 mm Streifenbreite

bei Cross Cut: max. 4 mm Breite auf max. 60 mm Partikellänge (240 mm² Partikelfläche)
aber bei Kunststoffen (wie Identifikationskarten oder Mikrofilm): max. 1 mm² Partikelfläche



Sicherheitsstufe 4

(empfohlen für geheimzuhaltendes Schriftgut)

Cross Cut: max. 2 mm Breite auf max. 15 mm Partikellänge (30 mm² Partikelfläche)

aber bei Kunststoffen (wie Identifikationskarten oder Mikrofilm): max. 0,5 mm² Partikelfläche



Sicherheitsstufe 5

(für maximale Sicherheitsanforderungen)

Cross Cut: max. 0,8 mm Breite auf max. 15 mm Partikellänge (12 mm² Partikelfläche)

zerkleinerte grobe Asche, Suspension, Lösung oder Fasern

aber bei Kunststoffen (wie Identifikationskarten oder Mikrofilm): max. 0,2 mm² Partikelfläche



Sicherheitsstufe 6

(ungenormt) (für geheimdienstliche Sicherheitsanforderungen)

Cross Cut: max. 1,0 mm Breite auf max. 5,0 mm Partikellänge (5 mm² Partikelfläche)

zerkleinerte feine Asche, Suspension, Lösung oder Fasern